

VingCard E100

Serrure électronique

La serrure VingCard E100 fonctionne par radio fréquence (RFID) et est compatible avec le système Visionline. Son design minimaliste et moderne convient à tous les types d'établissements.

L'E100 peut être adaptée sur la plupart des portes existantes. Elle convient aussi bien aux portes destinées aux clients qu'à celles destinées aux employés.



CARACTÉRISTIQUES:

- : S'adapte sur différents types de porte à partir de 40mm d'épaisseur.
- : Finition robuste en acier inoxydable.
- : Convient pour une installation mixte (comprenant plusieurs modèles de serrures VingCard).
- : Installation rapide et facile.
- : Entièrement compatible avec Visionline et Lock Service.
- : Design minimaliste et moderne.
- : Évaluation IP élevée (IP52) (pas pour une utilisation en extérieur).
- : Batterie testée pour 40 000 ouvertures.
- : Compatible avec la plupart des portes existantes équipées de clés mécaniques.

ASSA ABLOY
Global Solutions

The global leader in
door opening solutions

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Homologations: | Standard: CE Version Premium: EN179, EN1906, DIN18273 |
| Dimensions: | 312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D) |
| Poignée: | Standard escutcheons: L-Shape, U-Shape Premium escutcheons: U-Shape |
| Finition flasque: | Stainless steel brushed (ST) |
| Épaisseur de porte: | DIN : Feuille de porte entre 40 et 100mm d'épaisseur, par incrément de 10mm. |
| Plaque de montage: | Scandinavian: 45 mm ou 55 mm |
| Backset: | > 40 mm |
| Batterie: | 1 x Lithium CR123A |
| Durée batterie: | > 40,000 ouvertures (max 3ans) |
| Classe de protection: | IP 52 (pas pour une utilisation en extérieur) |
| Plage de température pour fonctionnement optimal: | Standard: 0°C to 60°C Premium: -25°C to 60°C |
| Humidité: | < 85% |
| Statut: | LED (rouge/vert/orange) |
| Technologie RFID: | Mifare Classic, Mifare UL EV1 |
| Support Mobile Access: | Non |
| Support Online: | Non |
| Interface: | Micro USB firmware download and battery back up |

