

# Minibares Polarbar NRG

Minibar com tecnologia de refrigeração termoelétrica, esta unidade tem um consumo de energia mínimo!

Com um design elegante, espaço interno excepcionalmente generoso, estes minibares são o complemento perfeito para um quarto de hotel. Os minibares standard incluem fechadura e luz interior. A porta de vidro (opcional) aumenta a visibilidade do produto e a utilização dos hóspedes.

## CARACTERÍSTICAS STANDARD

- : Operação extremamente silenciosa
- : Capacidade de, até 36 revestimentos
- : Prateleiras removíveis para fácil limpeza
- : Fácil inversão de sentido de abertura
- : Luz LED interior
- : Fechadura (pode ser desativada)
- : Puxadores de porta integradas
- : Isolamento térmico fabricado com ciclopentano
- : Termostato mecânico ajustável montado na parte de trás
- : Fecho magnéticos para manter a porta perfeitamente fechada
- : Pés preparados para fixação ao móvel
- : Disponível em 30, 40 ou 60L
- : Grelhas e prateleiras de porta ajustáveis (Apenas PBNRG 30)
- : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

## OPCIONAL

- : Porta de Vidro com moldura em alumínio



Porta de vidro e alumínio



Porta opaca preta

**ASSA ABLOY**  
Global Solutions

Experience a safer  
and more open world

## ESPECIFICAÇÕES

	Polarbar NRG 30 (PBNRG30)	Polarbar NRG 40 (PBNRG40)	Polarbar NRG 60 (PBNRG60)
<b>Dimensões (H x W x D)</b> Mm Polegadas	478 - 380 - 390 18 <sup>5/8</sup> - 15 - 15 <sup>1/3</sup>	510 - 430 - 410 20 - 17 - 16 <sup>1/7</sup>	510 - 430 - 505 20 - 17 - 19 <sup>7/8</sup>
<b>Dimensão da embalagem(H x W x D)</b> Mm Polegadas	495 - 420 - 420 19 <sup>1/2</sup> - 16 <sup>1/2</sup> - 16 <sup>1/2</sup>	530 - 460 - 440 20 <sup>9/7</sup> - 18 <sup>1/9</sup> - 17 <sup>1/3</sup>	530 - 460 - 530 20 <sup>9/7</sup> - 18 <sup>1/9</sup> - 20 <sup>9/7</sup>
<b>Capacidade líquida</b> Litros Cu.ft.	26 0.92	38 1.34	46 1.7
<b>Dobradiça da porta (esquerda / direita)</b>	Reversível	Reversível	Reversível
<b>Sistema de refrigeração</b>	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System	Peltier, Heatpipe System
<b>Nível máximo de ruído (db(A))</b>	32	32	32
<b>Voltagem / frequência</b>	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz	220-240V/50Hz or 100-120V/60Hz
<b>Power / Watt</b>	70	70	70
<b>Termostato ajustável (Y/N)</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Eficiência energética</b> Porta sólida Porta de vidro	A+ A	A+ A	A+ A
<b>Consumo de energia (kWh/24h)</b>	0.38	0.38	0.45
<b>Peso (kg.)</b>	11.7	14.5	16.6
<b>Certificação (Peltier)</b>	ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)		

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

- : **Requisitos de ventilação para minibares embutidos:** um canal para circulação de ar é obrigatório para a ventilação e operação. Uma área mínima aberta de 200 cm<sup>2</sup>
- : As especificações podem mudar sem aviso prévio devido ao desenvolvimento contínuo de produtos
- : Consumo médio de energia por 24 horas, temperatura ambiente de 25 ° C e temperatura de resfriamento de 7 ° C em conformidade com a norma EN ISO 7371

## MODELOS POLARBAR

